

PYROBEL 16 - EI 30

VITRAGE RÉSISTANT AU FEU SELON EN 13501-2



Description

Le Pyrobel 16 est un vitrage feuilleté transparent composé de verres float et d'intercalaires intumescents qui, en cas d'incendie, se transforment en écrans cellulaires réfractaires et opaques assurant l'étanchéité aux flammes et l'isolation thermique de la paroi vitrée. Le Pyrobel 16 est un vitrage coupe-feu avec un sens au feu indifférent.

Caractéristiques	Pyrobel 16	Pyrobel 16 EG	Pyrobel 16 isolant Pyrobel 16 - 16 - 44.2 low-e
Type de vitrage	Simple	Simple	Isolant
Applications	Intérieures	Intérieures / extérieures	Intérieures / extérieures
Épaisseur	17,3 mm	21,1 mm	min 33 mm
Tolérance sur épaisseur	± 1 mm	± 1,5 mm	± 3 mm
Tolérance sur dimensions	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm
Poids	ca 40 kg/m ²	ca 48 kg/m ²	min 56 kg/m ²
Dimensions minimales	Pas de minimum	Pas de minimum	300 x 400 mm
Propriétés lumineuses (EN 410) : (%) TL / RL ext.	84 / 8	83 / 7	74 / 14
Valeur Ug (EN 673)	5,4 W / (m ² .K)	5,2 W / (m ² .K)	1,1 W / (m ² .K)
Résistance au choc (EN 12600)	2B2	1B1	2B2
Isolation acoustique (EN 12758) - Rw (C, Ctr)	39 dB (-1 ; -3)	39 dB (-1 ; -3)	41 dB (-1 ; -5)
Identification			

www.vit.fr
